

## **ACELERADOR PARA ADHESIVOS INSTANTÁNEOS BASE SOLVENTE**



**Tipo de producto:** Acelerador

### **Descripción del producto:**

El **acelerador de UNEMAX**, a base solvente, está diseñado especialmente para usarse con todos nuestros adhesivos instantáneos.

- Ayuda a acelerar el tiempo de secado de los adhesivos instantáneos de UNEMAX.
- Se puede aplicar antes o después del adhesivo, dependiendo de lo que necesites hacer.
- Mejora la capacidad de rellenar espacios en aplicaciones con mayor separación entre las piezas.
- Ayuda a que el adhesivo se seque bien, incluso en áreas fuera del lugar donde está aplicado, o cuando se usa para cubrir completamente las piezas.

### **Características del producto en estado líquido:**

- Es un líquido de baja viscosidad.
- Es importante que todo el solvente se evapore antes de unir las piezas. Después de que el solvente se haya evaporado, las piezas seguirán activas por varias horas.

**Presentación del acelerador:** Envase de vidrio con 50ml de acelerador, incluye gratis un atomizador vacío para su aplicación.

### **Propiedades físicas del producto en estado líquido:**

Tiempo de secado, segundos	< 25
Color	Transparente, ligeramente amarillo
Toxicidad	Refiérase a la hoja de seguridad de materiales
Viscosidad @20°C	1 cP

La velocidad de secado depende del tipo de adhesivo que uses, los materiales, la separación entre las piezas y la temperatura del ambiente.

### Instrucciones de uso:

#### Aplicación después de usar el adhesivo instantáneo:

- 1) Limpia muy bien las partes que vas a unir.
- 2) Aplica el adhesivo instantáneo UNEMAX que prefieras y haz el ensamble.
- 3) Usa el atomizador o un gotero para aplicar una pequeña cantidad del acelerador sobre el adhesivo, asegurándote de que toda la superficie expuesta quede cubierta con el acelerador.
- 4) El adhesivo expuesto se secará de inmediato.

#### Aplicación como activador de la superficie:

- a) Limpia bien las superficies que vas a unir.
- b) Aplica el acelerador sobre una o ambas superficies usando el atomizador, una brocha limpia o un gotero.
- c) Espera a que todo el acelerador se evapore completamente de las partes, asegurándote de que no quede acelerador atrapado entre las piezas.
- d) Aplica inmediatamente el adhesivo instantáneo UNEMAX que prefieras y junta las piezas.

Consulte las hojas de seguridad antes de usar este producto.

Advertencia: Líquido inflamable. Almacene a menos de 27°C.

Este producto puede ser peligroso para la salud si se ingiere o inhala. Úselo en áreas bien ventiladas.

Primeros auxilios: Si entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua. Si hay contacto con los ojos o ingestión, busque atención médica.

No induzca el vómito si se ingiere.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

El solvente de este producto puede dañar ciertos plásticos. Haga una prueba de compatibilidad antes de usarlo

Vida útil: Este producto tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se guarde a 23°C.